



JALUSIEXPERTEN AB

Gallergrind och Vikgrind



GALLERGRINDAR SKYDDAR DIG EFFEKTIVT mot inbrott på ett säkert sätt.

Våra **gallergrindar** kan tillverkas som enkelgrind, pargrind och vikgrind för inomhus- eller utomhus.

Urtag för brevinkast och handtag kan erhållas. Med eller utan dekor. Gallergrindar avsedda som ersättning eller komplettering till dörr i bostäder, kontor och entréer. Gallergrindar tillverkas i måttbeställt utförande och kan kompletteras med microbrytare, elslutbleck, motorlås, utrymningsbehör och dörrstängare.

Standardlås ASSA 90003, ASSA 411-35 och ASSA 411-50. Gallret uppfyller kraven i klass 3 enligt svenska stöldskyddsföreningen SSFN 012. Norm för krav och klassindelning, utgåva 1.

Standard kulör vit RAL 9016, silver RAL9006. Övriga kulörer enligt RAL skalan.

Samtliga rullgaller och rulljalousier är CE-märkta och vissa av våra galler och jalousier är certifierade av stöld-skyddsföreningen.

Besök vår hemsida www.jalusiexperten.se för mer information.

JALUSIEXPERTEN AB

Tel: 0702-084752 eller 0723-230904


info@jalusiexperten.se

www.jalusiexperten.se


Gallergrind och Vikgrind



JALUSIEXPERTEN AB



Lilja (standard)



Jasmin

Tekniska data

Karmdimension

Sidor	50/40 x 34 mm
Uppe	40 x 30 mm
Botten/Plattjärn	30 x 8 mm

Dimensioner Enkelgrind

Maxbredd	1 400 mm
Maxhöjd	2 400 mm

Grindblad

Gångjärnsida	40x30 mm
Uppe & nere	30x30 mm
Låsstolpe	65/50 x 34 mm
Komprimerad axel	16 mm
Plattjärn	30 x 8 mm
Vikt	25 kg/kvm

Dimensioner Pargrind

Maxbredd	1 800 mm
Maxhöjd	2 400 mm

Bakkantsäkring på gallergrind



3 styck per gångjärnssida.

Spanjolettlåsning



Uppe & nere på pargrind och vikgrind.